

AG 125



L'AG125 est puissante, elle est sans aucun doute la nouvelle référence des organisations non-gouvernementales, des professionnels de l'industrie, de l'agriculture et des transports.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée (cm ³)	124
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	54,0 x 54,0
Taux de compression	10,0 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	9,6 N.m à 6 000 tr/min
Démarrage	Électrique et Kick
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI (Électronique)
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Diamant (Acier)
Suspension avant	Fourche télescopique classique
Suspension arrière	Double amortisseur
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Jantes rayons
Pneu avant	70/100-19
Pneu arrière	90/100-17



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2100*940*1095
Empattement (mm)	1350
Hauteur de selle (mm)	800
Garde au sol mini (mm)	225



TRANSMISSION

Transmission	Manuelle à 5 vitesses
--------------	-----------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	113
Capacité réservoir carburant (L)	11



EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarrateur Kick



Démarrateur électrique



Jantes rayons

LES
2
Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Yamaha.

2 Yamaha vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.